

เนื้องานที่จะดำเนินการก่อสร้าง

- สภาพเดิม บ่อบาดาลได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำเต็มไหลเข้าบ่อ
- ความต้องการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำใหม่ ดังนี้-

  - 1) ก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" ลึกไม่น้อยกว่า 270 เมตร หรือจนกว่าได้ชั้นน้ำที่มีคุณภาพ
  - 2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด 3.00 แรงม้า 380 v
  - 3) ผู้รับจ้างต้องนำผลทดสอบคุณภาพน้ำมาแสดงต่อคณะกรรมการ
  - 4) ทาสีแท่งค้ำประปาเดิม
  - 5) ถุดกลบบ่อบาดาลเดิมผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการขุดกลบบ่อบาดาลตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  - 6) ติดตั้งแผ่นป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการ จำนวน 1 แผ่นป้าย

หมายเหตุ

- 1) ถ้ารายการใดในแบบขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในขณะก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามไม่มีเงื่อนไข
- 2) ถ้ามีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน เพื่อความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้านวิศวกรรม ผู้ว่าจ้างจะกำหนดแบบรายละเอียด (Shop Drawing) ให้ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- 3) จุดในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะกำหนดไว้ในขณะก่อสร้าง
- 4) ในกาทดสอบวัสดุตัวอย่างต่างๆ ผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดส่งทดสอบโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบตัวอย่างวัสดุทั้งสิ้น
- 5) ในการส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรูปถ่ายสภาพพื้นที่เดิมก่อนการปฏิบัติงาน รูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน และงานที่เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดแบบแปลนมาพร้อมกับใบส่งมอบงาน
- 6) ผู้ว่าจ้างของสวนสิทธิในการเพิ่มงาน หรือลดงาน รวมทั้งพิจารณาเพิ่ม หรือลดเงินค่าก่อสร้างเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- 7) การขุดกลบบ่อบาดาลเดิมผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการขุดกลบบ่อบาดาลตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล




รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้างให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องจนขึ้นคอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องระดมแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุค่าจ้างที่นำมาใช้ใน งานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเขียนข้อใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิต/วัตถุดิบคุณภาพกรรม ( มอก ) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้เข้าใช้วัสดุค่าจ้าง มาใช้ใน งานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ใน งานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าละเมิดของบุคคลหลักฐานตามแบบที่กำหนด ( ๒๓ เป็นค่าละเมิดบุคคลที่ใช้เฉพาะใน ก่อสร้างเท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้ใน ก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของเจ้ากรมการส่วนตำบล ลุมพินี
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
8. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งรายการแยก ให้ที่รับระสังขรณ์งานให้กลมกลืนกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้ทัศนวิสัยการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
9. ภาวการณ์ปกติ และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
10. ท่อ คสล. ให้ใช้เดิมความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11. ให้แต่งดินเดิม และ/หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อที่ร่องข้าง เพื่อให้หน้าดินตามระดับระบายน้ำที่ขุด
12. จำนวนท่อ และตำแหน่งการวางท่อตามระบายน้ำในแต่ละแนว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
13. ตำแหน่งก่อสร้างระวาง, ท่อคอนกรีต, เครื่องหมายจราจร, รางระบายน้ำ, และปลอกหัก อาจปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
14. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับแต่งตามข้อ 12, 13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของครวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการ น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
16. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือละเว้นข้อแย้งกัน หรือมีข้อพิพาทในการก่อสร้าง หรือมีไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
17. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการป้องกันการบ่อนักขโมยวัสดุค่าจ้าง อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะขโมยน้ำหรือวัสดุจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับบาร้องกัน



องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินี  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

PROJECT	เจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำขนาด 6" พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงม้า 380V หมู่ที่ 3
แบบเลขที่	
แบบแสดง	รายการประกอบแบบ
เขียนแบบ	
ตรวจสอบ	นางสาวจิรฉัตร แซ่แต้ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 นายวันชัย แซ่ถ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	 นายเชออด หนีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล